




ELABORATO P.01	PROGETTO "Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio" - Opere edili di messa in sicurezza superfici vetrate - PELLICOLAZIONE SUPERFICI VETRATE ESISTENTI	
	LOCALITA' C.S.M. DI TOLMEZZO, C.S.M. DI GEMONA DEL FRIULI E C.S.M. DI SAN DANIELE DEL FRIULI	
SCALA	COMMITTENTE  REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  azienda PER L'assistenza sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli	
DATA 16/07/2018	OGGETTO ELABORATO RELAZIONE ILLUSTRATIVA - CRONOPROGRAMMA	
PROGETTISTA  ALDRIGO ANDREA G E O M E T R A 33050 RONCHIS (UD) CORSO ITALIA 66 TEL./FAX 0431 56136		COMMITTENTE
<p><i>In forza degli artt. 2577 e 2578 del C.C. il presente elaborato redatto dallo studio tecnico del geom. ALDRIGO non può essere riprodotto, nè divulgato, nè utilizzato, in tutto o in parte, per scopi diversi da quello di destinazione, senza espressa autorizzazione scritta dell'autore.</i></p>		

Sommario

PREMESSA	2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO.....	2
AL FINE DELLA SUA IDENTIFICAZIONE	2
PRESCRIZIONI GENERALI	2
NORME DI RIFERIMENTO	2
CENTRO DI SALUTE MENTALE DI GEMONA.....	3
CENTRO DI SALUTE MENTALE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	3
CENTRO DI SALUTE MENTALE DI TOLMEZZO.....	3
PRESCRIZIONI VARIE.....	3

PREMESSA

L'intervento prevede la messa in sicurezza delle superfici vetrate degli edifici del Centro di Salute Mentale di Tolmezzo, di San Daniele del Friuli e di Gemona del Friuli, secondo quanto previsto dalla norma UNI 7697.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO AL FINE DELLA SUA IDENTIFICAZIONE

Gli interventi negli edifici consisteranno essenzialmente in:

- Applicazione di pellicole di sicurezza su superfici vetrate esistenti al fine di certificare le stesse in classe di prestazione 1B1;

Tipo di intervento	Zone di intervento
Applicazione di pellicole (certificazione classe di prestazione 1B1)	Serramenti e superfici vetrate di armadiature interne in buono stato ma prive di certificazione

PRESCRIZIONI GENERALI

Gli interventi, oggetto della presente relazione, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari di seguito specificate.

L'impresa affidataria è tenuta, prima dell'esecuzione dell'opera, alla verifica in loco delle misurazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento stesso.

È richiesta la rispondenza alle norme da parte di tutti i materiali impiegati nella realizzazione dell'intervento, oggetto della presente relazione e i materiali stessi dovranno riportare, qualora previsto, il simbolo **CE**.

Le lavorazioni dovranno essere effettuate in modo da garantire la continuità delle attività svolte nei locali e la tempistica dovrà essere concordata con il personale delle singole strutture.

Tutte le operazioni previste per l'installazione dovranno essere effettuate in totale sicurezza, come previsto da normativa specifica.

NORME DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo N.81/2008
Norma UNI 7697

Di tutte le Leggi e Norme citate dovranno essere osservate le eventuali modifiche e/o aggiornamenti intervenuti entro la data di fine lavori.

CENTRO DI SALUTE MENTALE DI GEMONA

L'intervento prevede l'applicazione di una pellicola di sicurezza, su entrambi i lati di tutti i serramenti esterni esistenti, al fine di rendere la superficie vetrata certificata di classe prestazionale 1B1. La pellicola, costituita da un singolo strato adesivo di spessore non inferiore a 175 μ , dovrà avere resistenza alla rottura non inferiore a 30.65 N/mm, e forza adesiva minima di 1.05 N/mm, garantire una buona trasmissione della luce, fatta eccezione per raggi ultravioletti ed infrarossi.

Per quanto riguarda le pannellature vetrate degli armadi, presenti nei vari locali dell'edificio, è prevista l'applicazione sul lato esterno di una pellicola di sicurezza, con stesse caratteristiche, sempre di classe prestazionale 1B1, questo per rendere più sicure le superfici vetrate stesse, evitando nel caso di una loro rottura, per un motivo qualsiasi, lo spargersi di schegge o frammenti, ed il possibile danneggiamento di persone o cose, come richiesto dalla normativa vigente.

Per l'individuazione dei serramenti e dei mobili da pellicolare e, in generale, per la localizzazione specifica dell'intervento, oggetto della relazione, si rimanda all'elaborato **P.02 - Abaco dei serramenti**.

CENTRO DI SALUTE MENTALE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

L'intervento prevede l'applicazione di una pellicola di sicurezza, su entrambi i lati di tutti i serramenti esterni esistenti, al fine di rendere la superficie vetrata certificata di classe prestazionale 1B1.

La pellicola, costituita da un singolo strato adesivo di spessore non inferiore a 175 μ , dovrà avere resistenza alla rottura non inferiore a 30.65 N/mm, e forza adesiva minima di 1.05 N/mm, garantire una buona trasmissione della luce, fatta eccezione per raggi ultravioletti ed infrarossi.

È prevista, inoltre, l'applicazione di una pellicola di sicurezza delle medesime caratteristiche anche sui sopraluce dei serramenti interni e sulle porte interne vetrate, applicata su ambo i lati.

Per quanto riguarda le pannellature vetrate degli armadi, presenti nei vari locali dell'edificio, è prevista l'applicazione sul lato esterno di una pellicola di sicurezza, con stesse caratteristiche, sempre di classe prestazionale 1B1, questo per rendere più sicure le superfici vetrate stesse, evitando nel caso di una loro rottura, per un motivo qualsiasi, lo spargersi di schegge o frammenti, ed il possibile danneggiamento di persone o cose, come richiesto dalla normativa vigente.

Per l'individuazione dei serramenti e dei mobili da pellicolare e, in generale, per la localizzazione specifica dell'intervento, oggetto della relazione, si rimanda all'elaborato **P.02 - Abaco dei serramenti**.

CENTRO DI SALUTE MENTALE DI TOLMEZZO

L'intervento prevede l'applicazione di una pellicola di sicurezza, su entrambi i lati di tutti i serramenti esterni esistenti, al fine di rendere la superficie vetrata certificata con caratteristiche prestazionali 1B1.

La pellicola, costituita da un singolo strato adesivo di spessore non inferiore a 175 μ , dovrà avere resistenza alla rottura non inferiore a 30.65 N/mm, e forza adesiva minima di 1.05 N/mm, garantire una buona trasmissione della luce, fatta eccezione per raggi ultravioletti ed infrarossi.

È prevista, inoltre, l'applicazione di una pellicola di sicurezza delle medesime caratteristiche anche sui sopraluce dei serramenti interni, sulle porte interne vetrate e sulle vetrate interne fisse, applicata su ambo i lati. Alla stessa procedura saranno sottoposte le superfici trasparenti della scala al primo piano.

Per quanto riguarda le pannellature vetrate degli armadi, presenti nei vari locali dell'edificio, è prevista l'applicazione sul lato esterno di una pellicola di sicurezza, con stesse caratteristiche, sempre di classe prestazionale 1B1, questo per rendere più sicure le superfici vetrate stesse, evitando nel caso di una loro rottura, per un motivo qualsiasi, lo spargersi di schegge o frammenti, ed il possibile danneggiamento di persone o cose, come richiesto dalla normativa vigente.

Per l'individuazione dei serramenti e dei mobili da pellicolare e, in generale, per la localizzazione specifica dell'intervento, oggetto della relazione, si rimanda all'elaborato **P.02 - Abaco dei serramenti**.

PRESCRIZIONI VARIE


L'impresa affidataria é tenuta ad eseguire le opere previste a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte.

A fine lavori l'impresa affidataria dovrà rilasciare una dichiarazione di regolare esecuzione e relative certificazioni dei materiali impiegati.

I materiali installati dovranno inoltre essere conformi alle direttive comunitarie marchiati con il simbolo CE.

Ronchis, 16 luglio 2018

Il progettista
geom. Aldrigo Andrea



[illegible]